



KS3.40T

Name:	Load break switch set 3 x 40 A, including direct handle
Typ:	KS3.40T
GTIN:	6418677180729
Beschreibung:	Ensto Compact is a complete range of rotary switches from 16 A to 125 A.
Verpackung:	1/50
Einheit:	PCS



Technische Spezifikation

elektrische Werte

Breaking capacity 415 V, AC 23 A	320 A
Einschaltvermögen 415 V, AC 23 A	400 A
Nennisolationsspannung	800 V
Bemessungsbetriebsstrom	AC 22 A: 415V, 500V, 690V 40A, AC 23 A: 415V / 40A, 500V / 40A, 690V / 25A

Merkmale für Kurzschluss

maximaler Abschaltstrom	6 kA
maximale Sicherung	40 A
maximaler Joule Integral	6.8
bedingter Bemessungskurzschlussstrom	50 nA
Nennkurzzeitstrom	1260 A (1 s)

Klassifizierung

ETIM	Lasttrennschalter
Bemessungsstoßspannung	8 kV

mechanisch

Tightening torque	2 Nm
-------------------	------

Abmessungen

Gewicht	0.13 kg
Volumen	26.86 cm ³
Leiterquerschnitt	Cu 1.5-16
Größe	40 x 85 x 79

Zertifikate

Standards	EN 60947-3
-----------	------------